



Mobil Super 3000 Formula 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube, Italy

Olio motore ad alte prestazioni

Descrizione prodotto

Mobil Super 3000 Formula 5W-30 è un olio motore a basso contenuto di ceneri e alte prestazioni consigliato per prolungare la durata e mantenere l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni di gas di scarico nelle auto a gasolio e benzina.

Prerogative e benefici

Mobil 3000 Formula 5W-30 offre eccellenti prestazioni a temperature di esercizio sia basse che alte e una protezione a lungo termine del motore. Le principali caratteristiche e benefici includono:

- Contribuisce a mantenere l'efficienza dei filtri antiparticolato diesel e dei convertitori catalitici dei veicoli a benzina
- Protegge i motori dall'usura e dalla formazione di depositi
- Contribuisce al risparmio di combustibile grazie ad una riduzione dell'attrito
- Adatto all'uso in automobili con motori sia diesel che a benzina e veicoli commerciali leggeri

Applicazioni

Exxon Mobil consiglia Mobil Super 3000 Formula per applicazioni richieste da Ford WSS-M2C934-B le quali comprendono veicoli Jaguar e Land Rover da gennaio 2009 dotati di motori diesel da 3.0 Litri V6, e motori diesel Mazda dotati di filtri antiparticolati diesel (DPF) dal 2005.

Specifiche e approvazioni

Mobil Super 3000 Formula 5W-30 possiede le seguenti approvazioni dei costruttori:	
Jaguar Land Rover	STJLR.03.5005

Mobil Super 3000 Formula 5W-30 soddisfa i requisiti dei seguenti costruttori:	
Ford	WSS-M2C934-B

Caratteristiche tipiche

Mobil Super 3000 Formula 5W-30	
Viscosità, ASTM D 445	
cSt a 40° C	59
cSt a 100° C	10
Ceneri solfatate, wt%, ASTM D 874	0,49
Fosforo	0,049
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	190
Densità a 15° C kg/l, ASTM D 4052	850
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-36

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede (MSDS) sono disponibili su richiesta presso il customer service o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegaso ed il nome Mobil Super sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

02-2018

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25

00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.