



## Mobil Super 3000 Formula G 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube, Italy

Olio motore ad alte prestazioni

### Descrizione

Mobil Super 3000 Formula G 5W-30 è un olio motore ad alte prestazioni consigliato per prolungare la durata e mantenere l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni di gas di scarico nelle auto a gasolio e benzina.

### Prerogative e benefici

Mobil Super 3000 Formula G 5W-30 offre eccellenti prestazioni a temperature di esercizio sia basse che alte e una protezione a lungo termine del motore. Le principali caratteristiche e benefici includono:

- Contribuisce a mantenere l'efficienza dei filtri antiparticolato diesel e dei convertitori catalitici dei veicoli a benzina
- Protegge i motori dall'usura e dalla formazione di depositi
- Contribuisce al risparmio di combustibile grazie ad una riduzione dell'attrito
- Adatto all'uso in automobili con motori sia diesel che a benzina e veicoli commerciali leggeri

### Applicazioni

dexos2™ è richiesto per tutti i nuovi modelli del 2010 di GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel e benzina. GM/Opel informa che la specifica dexos2™ è retrocompatibile con le specifiche precedenti di GM/Opel (GM-LL-A-025 e GM-B-LL-025). La maggioranza dei veicoli diesel e benzina GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet può usare i lubrificanti dexos2™.

### Specifiche e approvazioni

<b>Mobil Super 3000 Formula G 5W-30 possiede le seguenti approvazioni dei Costruttori:</b>	
General Motors Service Fill	dexos2™ (license number GB1A0914015)

### Caratteristiche tipiche

<b>Mobil Super 3000 Formula G 5W-30</b>	
Viscosità, ASTM D 445	
cSt a 40 °C	68
cSt a 100 °C	11.9
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	0.8
Fosforo	0.08
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	230
Densità a 15°C, kg/l, ASTM D4052 4052	0.85
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-36

### Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le

applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede (MSDS) sono disponibili su richiesta presso il customer service o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente. Il logo Mobil e il disegno del Pegaso sono marchi depositati della ExxonMobil Corporation o delle sue affiliate.

Il logo Mobil, il disegno del Pegaso sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

02-2018

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25  
00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Energy lives here™

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.