



Mobil Super 3000 Formula R 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube, Italy

Descrizione

Il Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 è un olio motore a bassissimo contenuto di ceneri per elevate prestazioni ed è stato studiato per prolungare la vita e mantenere l'efficienza dei sistemi di riduzione dei gas di scarico delle automobili diesel e a benzina.

Prerogative e benefici

- Consente di mantenere l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni dei veicoli diesel e a benzina.
- Consente l'esercizio prolungato alle alte temperature senza ispessimento ossidativo né degradazione dell'olio.
- Garantisce un'eccellente fluidità alle basse temperature facilitando l'avviamento a freddo in inverno e velocizzando la circolazione d'olio nel motore.
- Idoneo per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri sia a benzina che diesel.

Specifiche e approvazioni

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 incontra o supera i requisiti del:	
ACEA	C4
Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 possiede le seguenti approvazioni dei Costruttori:	
Renault	RN0720

Caratteristiche tipiche

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30	
Viscosità, ASTM D 445	
cSt a 40°C	68
cSt a 100°C	11,7
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	0,5
Fosforo	0,05
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 93	200
Densità @15° C kg/l, ASTM D 4052	0,85
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-39

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegaso e il nome Mobil Super Motor Oil sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

10-2017

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25

00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.