



Mobil Super 3000 XE 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube, Italy

Descrizione

Mobil Super 3000 XE 5W-30 è un olio motore sintetico ad alte prestazioni e basso contenuto di ceneri progettato per contribuire a prolungare la durata e a mantenere l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni di gas di scarico nelle auto a gasolio e benzina.

Prerogative e benefici

- Aiuta a mantenere l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni di gas di scarico nei veicoli a gasolio e benzina.
- Consente un funzionamento prolungato ad alte temperature senza l'ispessimento dovuto all'ossidazione e degradazione dell'olio.
- Garantisce un'ottima fluidità a basse temperature, consentendo così un rapido avviamento in inverno e una circolazione veloce dell'olio nel motore.
- Adatto all'uso su autovetture e veicoli commerciali leggeri diesel e benzina.

Applicazioni

Mobil Super 3000 XE 5W-30 è stato sviluppato per soddisfare le più recenti specifiche per oli motore richieste dai principali costruttori di auto ed è compatibile con la maggior parte dei più recenti filtri antiparticolato e con tutti i convertitori catalitici per veicoli a benzina.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 offre prestazioni eccellenti sia a temperature di esercizio molto basse che molto alte e fornisce una protezione prolungata al motore dall'usura, dalla formazione di morchie e dall'accumulo di depositi.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 è particolarmente raccomandato da ExxonMobil per l'uso su veicoli Mercedes-Benz (che richiedono un prodotto approvato MB 229.31, 229.51 o 229.51), BMW (che richiedono Longlife Oil 04) e Volkswagen (che richiedono un prodotto approvato VW 502 00/505 00).

Mobil Super 3000 XE 5W-30 è pensato inoltre per l'uso in motori TDI Volkswagen TDI con pompa di iniezione (intervalli di sostituzione dell'olio: 15000 km/1 anno) che richiedono l'approvazione VW 505 01 e nel turbo diesel Ford Galaxy 1.9 l che richiede l'approvazione VW 505 01 o Ford WSS-M2C917-A.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 possiede l'approvazione dexos2™ di General Motors per i tagliandi, richiesta per tutti i nuovi modelli del 2010 di GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel e benzina. GM/Opel informano che la specifica di dexos2™ è retrocompatibile con le specifiche precedenti GM/Opel (GM-LL-A-025 e GM-B-LL-025). La maggioranza dei veicoli GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel e benzina può utilizzare i lubrificanti dexos2™.

Specifiche

Mobil Super 3000 XE 5W-30 incontra o supera i requisiti del:	
ACEA	C3
API	SM/SL/SN

Mobil Super 3000 XE 5W-30 possiede le seguenti approvazioni :	
General Motors Service Fill	dexos2™(license number GB1A0914015)
BMW	Longlife 04
MB-Approval	229.31
MB-Approval	229.51
MB-Approval	229.52
Volkswagen (benzina/diesel)	505 00/505 01

Mobil Super 3000 XE 5W-30 è raccomandato dalla Exxonmobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:	
--	--

Mobil Super 3000 XE 5W-30 è raccomandato dalla Exxonmobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:	
API	CF
Ford	WSS-M2C917-A

Caratteristiche tipiche

Mobil Super 3000 XE 5W-30	
Viscosità, ASTM D 445	
cSt a 40 °C	68
cSt a 100 °C	11.9
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	0,8
Fosforo	0,08
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	230
Densità a 15°C, kg/l, ASTM D4052 4052	0,85
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-36

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede (MSDS) sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil e il disegno del Pegaso sono marchi depositati della ExxonMobil Corporation o delle sue affiliate.

06-2018

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25

00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.