



## Mobiltac serie Doppia Lettera

Mobil Industrial, Italy

Oli Ingranaggi

## Descrizione Prodotto

I Mobiltac Serie doppia lettera sono prodotti per alte prestazioni ,del tipo senza-solvente,indicati per la lubrificazione di ingranaggi scoperti operanti in un ampio campo di condizioni ambientali e per varie esigenze del macchinario. Questi prodotti hanno additivi estreme pressioni per la protezione dei denti degli ingranaggi e delle superfici metalliche soggette a carichi estremamente pesanti. Essi formano un film lubrificante coesivo ed adesivo che resiste all'usura,al dilavamento da acqua e all'eccessivo disingranamento. Essi lubrificano correttamente in condizioni limite, resistono alla decomposizione ed allo sfaldamento a temperature sotto zero.

I Mobiltac Doppia Lettera sono indicati per tutte le applicazioni in ingranaggi scoperti. Le due gradazioni più leggere incontrano molti requisiti Costruttori per ingranaggi aperti caricati, lubrificati a spruzzo.

## Prerogative a Benefici

I Mobiltac Doppia Lettera sono membri importanti del brand Mobiltac e sono stati impiegati per molti decenni in un'ampia varietà di applicazioni. Essi offrono le seguenti prerogative e potenziali benefici:

- Riduce i costi di manutenzione perchè risulta una vita più lunga degli ingranaggi grazie a ridotta usura ed eccellente protezione dalla corrosione
- Riduce il consumo di lubrificante grazie alle eccellenti proprietà adesive ed alla resistenza al disingranamento ed al dilavamento da acqua
- Buone proprietà a bassa temperatura con resistenza alla decomposizione

## Applicazioni

I Mobiltac serie Doppia Lettera sono raccomandati in molteplici applicazioni di ingranaggi scoperti. Le due gradazioni più fluide sono impiegate in ingranaggi chiusi severamente caricati lubrificati a spruzzo. Le applicazioni includono:

- Componenti di macchinario come ingranaggi di paranchi,ingranaggi oscillanti ,grossi ingranaggi di presse
- Gruppi in ferriere, cave o miniere
- Gruppi movimento terra e forni dei cementifici

## Caratteristiche Tipiche

Mobiltac serie Doppia Lettera	MobiltacLL	MobiltacMM
Viscosità, ASTM D 445		
cSt @ 40°C	1050	3900
cSt @ 100°C	46	89
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	182	182
Densità @ 15°C,ASTM D 4052, Kg/l	0,954	0,969

## Salute a Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente

Il logo Mobil ,il disegno del Pegasus, sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation , o delle sue affiliate

09-2016

### Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25  
00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

*Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)*

*ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.*

© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.