



## eni Codium LS 22

**eni Codium LS 22** è un olio semisintetico di colore chiaro con caratteristiche innovative per la lubrificazione del macchinario tessile.

**eni Codium LS 22** impiega una base sintetica dalle elevate proprietà lubrificanti che, abbinata a basi opportunamente selezionate e caratterizzate da uno spinto grado di raffinazione, consente di operare in condizioni di esercizio più severe rispetto agli oli tradizionali. La bilanciata additivazione conferisce al lubrificante le proprietà antiusura richieste dalle applicazioni più sofisticate.

### CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

#### eni Codium LS 22

Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	20,9
Viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	4,19
Indice di Viscosità	-	102
Colore Saybolt	-	+23
Punto di infiammabilità V.A.	°C	210
Punto di scorrimento	°C	-15
Massa volumica a 15°C	kg/l	0,862

### PROPRIETA' E PRESTAZIONI

**eni Codium LS 22** è un olio di qualità superiore caratterizzato dalle seguenti proprietà:

- ottime proprietà antiusura e antiruggine per la protezione degli organi lubrificati;
- ottime adesività e proprietà antigoccia;
- buona lavabilità, indispensabile per la rimozione delle tracce di olio dal manufatto;
- assenza di colore che minimizza gli effetti di una eventuale contaminazione residua dopo il lavaggio.

### APPLICAZIONI

**eni Codium LS 22** è un prodotto appositamente formulato per il settore tessile, ove trova impiego nella lubrificazione degli aghi e delle platine delle macchine per maglieria e delle macchine per calze.

**eni Codium LS 22** è anche raccomandato per la lubrificazione dei mandrini delle macchine utensili e degli utensili pneumatici (lubrificazione di linea).

### SPECIFICHE

**eni Codium LS 22** risponde alle seguenti classificazioni:

- ISO-L-AN
- ISO-L-FC