



eni FSM 22

eni FSM 22 è un olio da taglio intero dotato di elevate proprietà lubrificanti, particolarmente raccomandato per operazioni di smerigliatura, rettifica e taglio su metalli gialli.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

eni FSM		22
Viscosità a 40°C	mm ² /s	19
Infiammabilità V.A.	°C	205
Punto di scorrimento	°C	- 21
Densità a 15°C	kg/m ³	875

PROPRIETA' DEL PRODOTTO	VANTAGGI
Bassa tendenza alla nebulizzazione.	La bassa tendenza alla formazione di nebbia non dà luogo ad odori sgradevoli, riduce il consumo di olio e mantiene più pulita la macchina e l'ambiente di lavoro. Assenza di schiuma.
Buone proprietà detergenti.	Pulizia degli utensili, delle mole, del pezzo lavorato e della macchina utensile.
Elevate proprietà lubrificanti ed antiusura.	Migliore finitura dei pezzi e maggiore durata degli utensili
Assenza di composti clorurati e di additivi chimicamente attivi.	Nessuna macchiatura dei materiali lavorati.

APPLICAZIONI

eni FSM 22 è indicato per le operazioni di smerigliatura di maniglie e di pezzi di materiale non ferroso quale rame e sue leghe, ottoni, alluminio e sue leghe.
 Grazie alla sua particolare formulazione, assicura la totale assenza di macchiatura dei pezzi.
 Indicato per lavorazioni leggere di taglio su materiali ferrosi.

AVVERTENZA:

Al fine di evitare il decadimento delle proprietà anti saldanti del prodotto si raccomanda di non miscelarlo con oli da taglio clorurati.
 Nell'eventualità di rabbocco su prodotto diverso si raccomanda di effettuare sempre in laboratorio le prove di compatibilità.

L'Assistenza Tecnica **eni** rimane a disposizione per il supporto tecnico.