

Esso Gear Oil BV 75W-80

DESCRIZIONE

Esso Gear Oil BV 75W-80 è un olio minerale multigrado per ingranaggi formulato con un pacchetto additivi estrema pressione, antiruggine ed antiossidante, tecnologicamente avanzato.

APPLICAZIONE

Esso Gear Oil BV 75W-80 è un prodotto premium formulato per tutte le scatole ingranaggi dei cambi automatici e manuali. Il prodotto offre una eccellente protezione dall'usura a tutti gli ingranaggi a denti dritti, ipoidi ed elicoidali. Esso Gear Oil BV 75W-80 facilita l'innesto delle marce a bassa temperatura e all'atto della partenza. Esercita una efficace azione di protezione contro la ruggine in particolare sui dischi di sincronizzazione.

VANTAGGI

- Prolungata protezione degli ingranaggi dall'usura.
- Eccellente stabilità termico-ossidativa e resistenza all'invecchiamento.
- Intervallo di temperatura di utilizzazione molto vasto.
- Eccellenti proprietà antiruggine e di protezione dalla corrosione.



CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORI TIPICI	METODO
Viscosità Cinematica a 100°C	mm ² /s	8,5	ASTM D445
Indice di Viscosità		145	ASTM D2270
FZG gear test, A 8.3, stadio superato		12	CEC-L-05-A85
Corrosione su rame, 3 ore a 121°C		3	ASTM D130
Punto di Infiammabilità COC	°C	170	ASTM D92
Punto di Scorrimento	°C	-42	ASTM D97

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

Esso Italiana S.r.l.

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma .

Edizione Dicembre 2001/1