

Essolube X 101

SAE 10W, 20W, 30, 40

Oli Unigradi di alta qualità API CC/SC per il trasporto pesante

DESCRIZIONE

Essolube X 101 sono oli unigradi di alta qualità per il trasporto pesante disponibili nelle gradazioni SAE 10W, 20W, 30 e 40. Sono formulati con oli base altamente raffinati ed additivi di buona tecnologia. Adatti per applicazioni motoristiche non severe con frequenti intervalli di cambio olio.

APPLICAZIONI

Adatti per motori diesel normalmente aspirati che operano in condizioni non severe: nei generatori elettrici di emergenza, nel rodaggio. Adatti anche come oli per sistemi idraulici industriali e di veicoli da cantiere, e come oli per compressori. Possono anche essere usati come oli per trasmissioni in cambi sincronizzati che non richiedono oli EP. Il grado di viscosità deve essere scelto in base alla raccomandazione del costruttore.

PRESTAZIONI

Livello Qualitativo:
API CC/SC

VANTAGGI

- Buona protezione del motore in esercizi leggeri con cambi di olio agli intervalli raccomandati.
- Versatili - possono esser usati come oli idraulici, come olio per rodaggio ed in molti cambi.



CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORI TIPICI				METODO
GRADAZIONE		10W	20W	30	40	
Massa Volum. a 15°C	Kg/m ³	876	884	886	889	ASTM D4052
Viscosità Cinematica a 100°C	mm ² /s	6,2	10,4	11,8	14,2	ASTM D445
Punto Infiammabilità, V.A.	°C	214	226	234	242	ASTM D92
Punto di Scorrimento	°C	-33	-21	-21	-15	ASTM D97
Ceneri Solfatate	massa%	0,65	0,6	0,6	0,6	ASTM D874

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

Esso Italiana S.r.l.

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma .

Edizione Dicembre 2001/2