

Essolube X 201

SAE 10W, 20W, 30, 40

Oli Unigradi di alta qualità API CD/SC per il trasporto pesante

DESCRIZIONE

Essolube X 201 sono oli unigradi di alta qualità per il trasporto pesante disponibili nelle gradazioni SAE 10W, 20W, 30 e 40. Sono formulati con oli base altamente raffinati ed additivi di buona tecnologia. Adatti per applicazioni motoristiche meno severe e per normali intervalli di cambio olio.

APPLICAZIONI

Adatti per motori diesel normalmente aspirati, anche a 2-tempi quando previsto dal costruttore. Possono essere usati come olio per rodaggio nei motori nuovi o revisionati. Adatti come oli per sistemi idraulici industriali, di veicoli da cantiere ed anche come oli per compressori.

PRESTAZIONI

Livello Qualitativo:
API CD/SC

VANTAGGI

- Prolungamento della vita del motore per una buona protezione dall'usura e pulizia del motore.
- Versatili - possono esser usati sia come oli motore che idraulici, come oli per trasmissioni e compressori.



CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORI TIPICI				METODO
GRADAZIONE		10W	20W	30	40	
Massa Volum. a 15°C	Kg/m ³	879	888	890	893	ASTM D4052
Viscosità Cinematica a 100°C	mm ² /s	6,5	10,8	12,2	14,7	ASTM D445
Punto Infiammabilità, V.A.	°C	214	234	234	242	ASTM D92
Punto di Scorrimento	°C	-36	-21	-21	-15	ASTM D97
Ceneri Solfatate	massa%	1,3	1,2	1,2	1,2	ASTM D874

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

Esso Italiana S.r.l.

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma .

Edizione Dicembre 2001/2