

Essolube XT 201

SAE 15W-40

Olio Multigrado di alta qualità per il trasporto pesante

DESCRIZIONE

Essolube XT 201 è un olio multigrado SAE 15W-40 di alta qualità per trasporto pesante. Formulato con buoni additivi ed oli base minerali altamente raffinati è adatto per condizioni operative normali con cambi di olio standard.

APPLICAZIONI

Raccomandato per motori diesel naturalmente aspirati e turboalimentati, che rispettano i normali intervalli di cambio olio consigliati dai costruttori.

PRESTAZIONI

Livello Qualitativo:

API CF-4/SF

Approvazioni:

Mercedes Benz 227.1

VANTAGGI

- Risparmio economico in tutte le stagioni.
- Garanzia di un alto livello di protezione dall'usura che contribuisce alla durata della vita del motore quando vengono applicati gli intervalli di cambio di olio raccomandati dai costruttori.



CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORI TIPICI	METODO
GRADAZIONE	SAE 15W-40		
Massa Volum. a 15°C	Kg/m ³	883	ASTM D4052
Viscosità Cinematica a 100°C	mm ² /s	14,0	ASTM D445
Punto Infiammabilità, V.A.	°C	220	ASTM D92
Punto di Scorrimento	°C	-30	ASTM D97
Ceneri Solfatate	massa%	1,1	ASTM D874

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

Esso Italiana S.r.l.

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma .

Edizione Dicembre 2001/2