

Esso Torque Fluid 30

DESCRIZIONE

Esso torque fluid 30 è un olio idraulico minerale di alta qualità per trasmissioni idrauliche e differenziali operanti su automezzi e macchine movimento terra.

APPLICAZIONE

L'Esso Torque fluid 30 è un prodotto con ottime proprietà antiusura che può essere utilizzato su tutte quelle trasmissioni idrauliche ove sia richiesto un olio di gradazione SAE 30 avente Approvazioni Allison C-4 e livello qualitativo Caterpillar TO-4.

PRESTAZIONI

Livelli qualitativi
Caterpillar TO-4

Approvazioni
Allison C-4
ZF TE-ML 03

VANTAGGI

- Elevata protezione contro l'usura.
- Ottima stabilità termica.
- Eccellenti proprietà antiruggine ed anticorrosione.
- Compatibilità con la maggior parte dei materiali di frizione in uso.



CARATTERISTICHE	UNITÀ	T F 30	METODO
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² /sec	10.5	ASTM D445
Corrosione su rame, 3h a 150°C		3	ASTM D130
Punto di scorrimento	°C	-24	ASTM D97
Punto di infiammabilità COC	°C	185	ASTM D92

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

Esso Italiana S.r.l.

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma .

Edizione Febbraio 2002/2