

Esso Uniflo Diesel 15W-40

SAE 15W-40

Olio motore minerale

DESCRIZIONE

Esso Uniflo Diesel 15W-40 è formulato con oli base minerali ed uno specifico pacchetto di additivi che garantiscono al motore un'ottima protezione.

APPLICAZIONE

Esso Uniflo Diesel 15W-40 è stato ideato e raccomandato per essere usato tutto l'anno nelle auto che richiedono un olio che incontri specifiche ACEA B2 ed API CF con la gradazione SAE 15W-40.

Adatto per i motori diesel naturalmente aspirati che turboalimentati di autovetture e di veicoli commerciali leggeri.

LIVELLI QUALITATIVI

Esso Uniflo Diesel 15W-40 incontra o supera i seguenti livelli qualitativi:

Livelli Qualitativi:

SAE 15W-40

ACEA B2-98

API CF

Approvazioni:

Peugeot S.A.D.-97

VW 505 00 (01/97)

M. B. 228.1

VANTAGGI

- Buon controllo dei depositi e dell'usura mediante l'ottimizzazione della formulazione.
- Controllo dell'ispessimento dell'olio dovuto al nerofumo prodotto dalla combustione.
- Adatto per tutto l'anno.

CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORI TIPICI	METODO
Viscosità Cinematica a 100°C	mm ² /s (cSt)	14.7	ASTM D 445
P.to Infiammabilità	°C	225	ASTM D 92
P.to Scorrimento	°C	-30	ASTM D 97
Ceneri Solfatate	mass %	1.3	ASTM D 874

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

Esso Italiana S.r.l.

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma .

Edizione Luglio 2001/1