

Esso Uniflo 20W-50

SAE 20W-50

Olio motore minerale

DESCRIZIONE

Esso Uniflo 20W-50 è formulato con oli base minerali ed uno specifico pacchetto di additivi che garantiscono al motore un'ottima protezione.

APPLICAZIONE

Esso Uniflo 20W-50 è stato ideato per autovetture che circolano in ambienti aventi clima mite e caldo. Adatto anche per modelli di auto di vecchia generazione. Il prodotto è indicato per gli autoveicoli che richiedano un olio di viscosità 20W-50 a livello API SL/CF od ACEA A2/B2.

PRESTAZIONI

Livelli Qualitativi

Il prodotto incontra i seguenti livelli qualitativi:

ACEA A2/B2

API SL/CF, SJ

Approvazioni

Il prodotto possiede le seguenti approvazioni:

PSA E 97

VANTAGGI

- Buon controllo dei depositi e dell'usura mediante l'ottimizzazione della formulazione.
- Controllo dell'ispessimento dell'olio dovuto al nerofumo prodotto dalla combustione.
- Adatto per climi miti o caldi. Indicato per autovetture di vecchia generazione.

CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORI TIPICI	METODO
Viscosità Cinematica a 100°C	mm ² /s (cSt)	18.9	ASTM D 445
P.to Infiammabilità	°C	225	ASTM D 92
P.to Scorrimento	°C	-18	ASTM D 97
Ceneri Solfatate	mass %	0.8	ASTM D 874

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

Esso Italiana S.r.l.

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma .

Edizione Dicembre 2002