

Essolube X1 30, 40

Oli Monogradi per motori Diesel

DESCRIZIONE

Gli Essolube X 1 30 e 40 sono oli monogradi per motori diesel formulati con oli base di elevata qualità con un buon bianciamento di additivi disperdenti, detergenti e inibitori chimici per il controllo dell'ossidazione, dell'usura, della corrosione e ruggine. Essolube X 1 diesel engine oils sono utilizzati in un'ampia gamma di applicazione, dove siano raccomandati oli monogradi. Sono idonei per usi in flotte miste.

APPLICAZIONI

- Automezzi equipaggiati con motori Diesel e benzina
- Per uso stradale su automezzi da trasporto leggeri e furgoni
- Per altri settori applicativi quali: costruzione, minerario, movimento terra ed agricoltura

PRESTAZIONI

UTILIZZABILI IN APPLICAZIONI OVE SIA RICHiesto UN PRODOTTO A LIVELLO	ESSOLUBE X1 30	ESSOLUBE X1 40
API CD/SF	✓	✓

CARATTERISTICHE	UNITÀ	ESSOLUBE X1		METODO
		30	40	
Grado SAE		30	40	
Viscosità Cinematica a 40°C	cSt	96	146	ASTM D445
a 100°C	cSt	11,1	14,5	
Indice di Viscosità		101	98	ASTM D2270
Punto Infiammabilità	°C	258	272	ASTM D92
Punto di Scorrimento	°C	-24	-27	ASTM D97
Ceneri Solfatate	wt%	0,5	0,5	ASTM D874
Numero Basicità T.B.N.	mg KOH/g	4,1	4,1	ASTM D2896
Densità 15°C	Kg/l	0,883	0,888	ASTM D4052

A causa del continuo sviluppo dei prodotti e della ricerca le informazioni contenute in questo foglio possono essere soggette a modifiche senza notifica. Le proprietà tipiche possono variare leggermente. Il logo Esso della Tigre in corsa è un Trade Mark della ExxonMobil corporation.

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

Esso Italiana S.r.l.

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma .

Edizione Giugno 2003