



Esso Ultron Turbo Diesel

SAE 5W-40**Olio motore completamente sintetico****DESCRIZIONE**

Esso Ultron Turbo Diesel è formulato con un originale pacchetto di additivi ed con oli base sintetici per assicurare al motore diesel una ottima protezione e prestazione. Si miscela bene con altri oli motore, sebbene il massimo vantaggio si ottenga usando Esso Ultron Diesel sia nel cambio-olio che nel rabbocco.

Esso Ultron Turbo Diesel offre una eccellente protezione nelle partenze dovuta al suo rapido scorrimento in tutte le parti del motore; l'elevata velocità di scorrimento e l'eccellente protezione alle alte temperature sono dovute all'uso delle basi sintetiche e di un pacchetto originale di additivi.

APPLICAZIONE

Esso Ultron Turbo Diesel è adatto per tutto l'anno in tutte le auto diesel dove viene raccomandata la gradazione SAE 5W-40 e richieste le specifiche API CF e ACEA B3-B4.

È particolarmente adatto nei motori diesel naturalmente aspirati o turboalimentati.

PRESTAZIONI**Livelli Qualitativi**

Il prodotto incontra le seguenti specifiche:

ACEA A3/B3/B4

API SL/CF

Approvazioni

Il prodotto possiede le seguenti approvazioni:

MB 229.3

VW 502.00, 505.00

VANTAGGI

- Veloce protezione alla partenza.
- Potenziale risparmio di carburante.
- Eccellente controllo dei depositi alle alte temperature per un motore più pulito.
- Riduzione delle emissioni.
- Nuova tecnologia per ridurre l'attrito.
- Migliore protezione dall'usura per una più lunga vita del motore .

CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORI TIPICI	METODO
Viscosità Cinematica a 100°C	mm ² /s (cSt)	13.8	ASTM D 445
P.to Infiammabilità	°C	210	ASTM D 92
P.to Scorrimento	°C	-39	ASTM D 97
Ceneri Solfatate	mass %	1.0	ASTM D 874

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.