

Grease FM 2

DESCRIZIONE

Esso Grease FM 2 è un grasso per l'industria alimentare di consistenza NLGI 2, formulato con oli bianchi.

APPLICAZIONE

Esso Grease FM 2 è un grasso appositamente sviluppato per l'industria alimentare per l'uso in apparecchiature quali macchine per la vendemmia, confezionatrici, macchine per estrusione degli alimenti, tagliatrici ed imbottigliatrici. Non tossico, incontra le norme FDA 178 3620 A e 3570 che regolano i grassi che possono venire accidentalmente a contatto con gli alimenti nella fase di fabbricazione e confezionamento. Questo grasso è adatto per la lubrificazione di cuscinetti piani a sfera ed a barilotti, articolazioni e manovellismi che non siano soggetti a carichi elevati od impulsivi. Il prodotto non possiede capacità EP.

Il campo di temperatura di applicazione del prodotto va dai -20°C fino ai 100°C. Si può giungere fino alla temperatura di 120°C qualora si effettuino frequenti interventi di controllo e rilubrificazione.

Livelli di specifica

FDA 178 3620 A e 3570

VANTAGGI

- Prodotto non tossico conforme alle norme FDA
- Non macchia.
- Buona adesività all'organo lubrificato.
- Può essere utilizzato in impianti di lubrificazione centralizzati.

CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORI TIPICI	METODO
Gradazione NLGI		2	
Viscosità Cinematica a 40°C olio base	mm ² /sec	75	ASTM D445
Penetrazione sul lavorato, 60 colpi	mm/10	275	ISO 2137
Punto Goccia	°C	250	IP 396

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

Esso Italiana S.r.l.

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma

Edizione Luglio 2001