

Mobil Delvac Super 1400 15W-40

Lubrificante multigrado per motori diesel ad alte prestazioni

Descrizione

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 è un olio motore di elevate prestazioni che garantisce un'efficace protezione dei motori diesel che operano in severe condizioni su strada e fuori strada. Mobil Delvac Super 1400 15W-40 è raccomandato per l'uso in una vasta gamma di applicazioni in esercizio gravoso e situazioni ambientali tipiche dei settori dell'autotrasporto, dell'attività mineraria/estrattiva, della cantieristica e dell'agricoltura.

Prerogative

La tecnologia su cui si basa il **Mobil Delvac Super 1400 15W-40** assicura prestazioni eccezionali sia nei motori diesel di nuova generazione sia nei modelli meno recenti. I principali benefici includono:

- Stabilità termica e ossidativa
- Eccellente disperdenza / detergenza
- Riserva di TBN
- Stabilità al taglio
- Compatibilità componenti

Applicazioni

- Motori diesel aspirati o sovralimentati di costruttori europei, americani o giapponesi

- Applicazioni stradali in particolare per trasporto leggero e pesante
- Applicazioni non stradali quali cantieristica, industria estrattiva ed agricoltura

Specifiche ed approvazioni

Possiede le seguenti approvazioni

Daimler Chrysler MB 228.3
MAN M3275
Volvo VDS-2
RVI RD

Incontra le seguenti specifiche

ACEA E3/B2
API CG-4/CF-4 CF

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Caratteristiche tipiche (Valori medi indicativi)

Mobil Delvac Super 1400 15W-40	
Grado SAE	15W-40
Viscosità, ASTM D 445	
cSt @ 40 °C	106
cSt @ 100°C	15.0
Indice di viscosità, ASTM D 2270	135
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	1.4
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	11.5
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-27
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	220
Densità @ 15 °C, kg/l, ASTM D 4052	0.887

A causa del continuo sviluppo dei prodotti e della ricerca le informazioni contenute in questo foglio possono essere soggette a modifiche senza notifica. Le proprietà possono variare leggermente. I caratteri Mobil ,il Pegasus, il nome Delvac sono trademarks della Exxon Mobil Corporation o sue affiliate

Delvac Super 1400 15W-40
Maggio 2005