

Mobilarma 798

Protettivo antiruggine e lubrificante per funi metalliche

Descrizione

Il Mobilarma 798 è un protettivo antiruggine di elevata qualità, a base d'olio, da utilizzare come protettivo per funi metalliche e come lubrificante. Viene usato sia nelle applicazioni industriali che marine. Il Mobilarma 798 ha proprietà che garantiscono la formazione di una pellicola resistente ed è di consistenza simile ad un grasso. La sua pellicola protegge le funi metalliche dall'azione corrosiva degli spruzzi di acqua marina e delle atmosfere cariche di umidità. E' efficace su un vasto campo di temperature quali che si incontrano in mare e fornisce una buona protezione in ambienti mediamente aggressivi. E' applicabile fino a -35 °C e non goccia fino a 60 °C. Resiste all'azione di centrifugazione ed aderisce senza essere appiccicoso. In applicazione, il Mobilarma 798 consente l'ispezione visiva delle funi trattate.

Prerogative

Il Mobilarma 798 offre i seguenti benefici:

- Può essere utilizzato come protettivo e come lubrificante, sia per funi in movimento che statiche.
- Garantisce protezione contro la ruggine causata sia dall'acqua dolce che salata, in un ampio campo di temperature.
- La trasparenza del prodotto consente il controllo visivo delle funi trattate.
- Facile da applicare ed economico da utilizzare.

Applicazioni

Il Mobilarma 798 è raccomandato per la protezione di funi e catene in movimento e statiche, sia in applicazioni industriali che marina. Può essere utilizzato per l'impregnazione iniziale delle funi di acciaio in fase di produzione. I cavi nuovi o regolarmente trattati con Mobilarma 798 non richiedono alcuna preparazione iniziale. Le funi arrugginite o sporche, devono essere spazzolate e pulite perfettamente con

solvente, quindi asciugate prima di applicare il prodotto.

Il Mobilarma 798 può essere applicato a pennello, a spruzzo, a immersione dopo aver preventivamente riscaldato il prodotto fino a 65 °C. Per ottenere i migliori risultati basta applicare un film sottile.

L'impregnazione iniziale delle funi durante la produzione è realizzata con il Mobilarma 798 allo stato liquido, mantenuto a temperature strettamente controllate e applicato in cascata. Il Mobilarma 798 lavora tra i trefoli delle funi metalliche, provvedendo una lubrificazione eccellente al momento della flessione. E' compatibile con gli altri prodotti impregnanti per funi metalliche utilizzati in fase di produzione.

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)

	Metodo di Prova	
Viscosità cst a 100 °C	ASTM D445	23
Penetrazione, UW a 25 °C	ASTM D937	120
Massa Volumica	ASTM D1298	0.892
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D92	235
Punto di goccia, °C	ASTM D127	62
Aspetto	Visivo	Ambra, semi-solido

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione del prodotto senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.