

Mobil Agri Motor Oil

Olio Motore SAE 15W-40 specifico per macchinario agricolo

DESCRIZIONE

Il Mobil Agri Motor Oil è un olio espressamente concepito per la lubrificazione dei motori diesel installati sulle moderne macchine agricole formulato con basi minerali altamente raffinate con una additivazione bilanciata di qualità superiore. Ciò assicura una eccezionale protezione contro l'ispessimento dell'olio, la formazione nel motore di depositi ad alta temperatura, la formazione di morchie, la degradazione del lubrificante. Inoltre garantisce un'eccellente resistenza alla corrosione.

Il Mobil Agri Motor Oil consente facili avviamenti a freddo e presenta un'ottima pompabilità anche alle più basse temperature. La resistenza agli sforzi di taglio permette di mantenere la viscosità caratteristica del prodotto nelle più severe condizioni di esercizio, anche ad alta temperatura.

Il Mobil Agri Motor Oil supera la specifica API CG-4 relative ai lubrificanti per i moderni motori diesel a bassa emissione. Offre un miglioramento delle operazioni alle più alte temperature, riducendo il consumo di olio e fornendo notevoli benefici in termini di prestazioni.

BENEFICI

Quando impiegato secondo le prescrizioni, il Mobil Agri Motor Oil fornisce i seguenti benefici e vantaggi:

- Superiore protezione dei motori diesel a quattro tempi.
- Prolungata vita del motore.
- Riduzione del consumo di olio.
- Eccezionale controllo della formazione di depositi ad alta temperatura.
- Eccellente protezione dell'ispessimento causato dall'accumulo di fuliggine.
- Estesa riserva di qualità grazie all'azione di controllo svolta dal TBN sulla formazione di depositi.

- Migliorate caratteristiche di stabilità al taglio della viscosità ad alta temperatura con conseguente riduzione della lucidatura delle canne (bore polishing) e della formazione delle rigature.
- Avanzato controllo della formazione di morchie a bassa temperatura tipiche di un servizio intermittente.

SPECIFICHE

Il Mobil Agri Motor Oil incontra le seguenti specifiche:

- API CG-4,CF-4, CF , SH
- ACEA-98 E2, B4, B3, A2

Il Mobil Agri Motor Oil risulta inoltre adatto per applicazioni tipo :

- Mercedes Benz 228.1
- Allison C-4
- MAN 271
- VOLVO VDS
- Mack EO-L
- VW 501/505
- RVI E2R

APPLICAZIONI

Il Mobil Agri Motor Oil è concepito per fornire eccezionali prestazioni nelle più severe applicazioni sui motori diesel, sia aspirati che turbocompressi, delle moderne macchine agricole.

SALUTE E SICUREZZA

Il prodotto, quando correttamente utilizzato, non ha effetti nocivi sulla salute. Non è prevista alcuna particolare precauzione al di là di una buona igiene personale, incluso il lavaggio degli indumenti impregnati di prodotto e con acqua e sapone delle parti del corpo venute a contatto con esso. Ulteriori informazioni, inclusa la Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro, sono disponibili presso i Servizi Tecnici della Mobil Oil Italiana.

MOBIL AGRI MOTOR OIL

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

Gradazione di viscosità SAE	15W-40
Viscosità cinematica a 40 °C, cSt	106.0
Viscosità cinematica a 100 °C, cSt	14.2
Peso specifico a 15°C , kg/l	0.887
Indice di viscosità	140
Punto di scorrimento, °C	-27
Punto di infiammabilità, °C	230
TBN, mg KOH/g	10.1
Ceneri solfatate, % peso	1.4

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.

AGRIMO.DOC
11 GIUGNO 2001