

Mobilarma ST

Protettivo Antiruggine con solvente

Descrizione

Il Mobilarma ST è un protettivo antiruggine a breve termine, a film oleoso disciolto in solvente, idrorepellente.

Applicazioni

Il Mobilarma ST è un eccellente protettivo antiruggine a breve termine, idrorepellente specificamente studiato per garantire protezione a breve termine di componentistica meccanica ferrosa e non, durante il transito o lo stoccaggio al coperto dei pezzi.

Il prodotto potrà inoltre essere usato per garantire protezione tra i processi successivi nelle lavorazioni meccaniche vere e proprie: fosfatazione, processi elettrochimici ecc., dove esso garantirà una rapida rimozione dell'umidità lasciando un sottile film oleoso che assicura una efficiente protezione per diverse settimane.

Applicazione, rimozione ed immagazzinaggio

Il Mobilarma ST può essere applicato per immersione, a pioggia, a spruzzo ed a pennello.

Dove necessario può essere rimosso con solventi idrocarburici o appositi detergenti alcalini.

Immagazzinare in ambiente pulito e asciutto lontano da altri materiali infiammabili, fonti di calore o luce solare diretta.

Benefici

Questo tipo di protettivo antiruggine, utilizza degli speciali e selezionati solventi ad alto punto di infiammabilità e componenti attivi che garantiscono i seguenti benefici :

- Eccellente protezione di materiali ferrosi e non ferrosi
- Esente da bario e ammine secondarie.
- Ambiente di lavoro più sicuro
- Ridotte perdite evaporative dai fusti
- Più facile prelievo dai fusti
- Ridotte esigenze di sicurezza nell'immagazzinaggio.

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

Caratteristiche tipiche (Valori medi indicativi)

Massa vol. a 15°C kg/dm ³	0.81
Sostanze solide % peso	10.5
Punto di infiammabilità (Solvente) °C	62
Tempo medio di evaporazione solvente, min.	90
Tempo max di conservazione al chiuso mesi	3
Conservazione all' aperto	Non Idoneo
Potere coprente mq/l	140

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.