



Mobil Delvac Light Commercial Vehicle E 10W40

Mobil Commercial Vehicle Lube, Italy

Olio per motori di veicoli commerciali leggeri

Descrizione prodotto

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 è un olio per motori che fornisce una lunga durata del motore e un'eccellente protezione contro l'usura e la formazione di morchie.

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 fornisce un'eccellente lubrificazione dei motori diesel e a benzina nelle condizioni di guida gravose che generalmente si riscontrano in città. Questo prodotto è raccomandato dalla ExxonMobil per i motori europei di un'ampia gamma di tradizionali veicoli commerciali leggeri.

Prerogative e benefici

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 è formulato con oli base ad alte prestazioni e un sistema additivo bilanciato superiore per fornire prestazioni del motore ottimali sia nei moderni che nei vecchi modelli di motori diesel e a benzina. I principali benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Maggiore stabilità termica e all'ossidazione	Contribuisce a ridurre la formazione di morchie, depositi e assicura una lunga durata di olio e motore
Migliore protezione antiusura	Contribuisce ad assicurare una lunga durata di componenti e motore
Controllo dei depositi sui pistoni all'avanguardia	Contribuisce a tenere puliti i motori riducendo i costi di manutenzione e assicurando una lunga durata del motore
Gestione della fuliggine all'avanguardia per controllare l'aumento della viscosità, la formazione di morchie e la pressione del filtro	Contribuisce a migliorare la protezione del motore per una lunga durata
Migliore pompabilità alle basse temperature	Rapido avviamento con ridotta usura in climi a basse temperature

Applicazioni

ExxonMobil raccomanda Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 per condizioni di guida impegnative:

- Precedenti tecnologie dei motori
- Benzina e diesel senza filtri antiparticolato diesel (DPF)
- Autocarri per trasporto leggero e furgoni
- Condizioni operative normali o occasionalmente impegnative

Consultare sempre il manuale dell'utente per controllare il grado di viscosità consigliato e le specifiche relative a ciascun veicolo.

Specifiche e approvazioni

Questo prodotto incontra o supera i requisiti di:	10W-40
ACEA A3/B3	X

Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni dei Costruttori:

VW 501 01

VW 505 00

Questo prodotto è raccomandato dalla ExxonMobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:

MB-Approval 229.1

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	
Grado	SAE 10W-40
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s, ASTM D 445	95
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s, ASTM D 445	14,2
Ceneri, solfatate, % peso ASTM D 874	1,2
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	8,2
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92	225
Densità a 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0,87
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-33

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

02-2020

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExonMobil

Exon

Mobil

Esso

XTO
ENERGY

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved