



Mobil Delvac Super 1400E 15W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube, Italy

Olio motore diesel di alte prestazioni

Descrizione prodotto

Mobil Delvac™ Super 1400E 15W-40 è un olio motore diesel ad alte prestazioni che protegge i motori diesel operanti in condizioni gravose su strada e fuori strada. Questo prodotto è raccomandato dalla ExxonMobil per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni in esercizio gravoso e condizioni ambientali tipiche del trasporto su strada, dell'attività mineraria/estrattiva, della cantieristica e dell'agricoltura.

Prerogative e benefici

Stabilità termico/ossidativa Contribuisce a controllare la formazione di morchie e di depositi

Riserva TBN Contribuisce a controllare l'accumulo di depositi

Resistenza al taglio, stabilità della viscosità Contribuisce a ridurre il consumo di olio e fornisce la protezione antiusura

Eccellente detergenza/disperdenza Contribuisce a proteggere il motore e a mantenerlo pulito

Compatibilità dei componenti Lunga durata di guarnizioni e tenute

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Stabilità termico/ossidativa	Contribuisce a controllare la formazione di morchie e di depositi
Riserva TBN	Contribuisce a controllare l'accumulo di depositi
Resistenza al taglio, stabilità della viscosità	Contribuisce a ridurre il consumo di olio e fornisce la protezione antiusura
Eccellente detergenza/disperdenza	Contribuisce a proteggere il motore e a mantenerlo pulito
Compatibilità dei componenti	Lunga durata di guarnizioni e tenute

Applicazioni

Raccomandato dalla ExxonMobil per l'utilizzo su:

- Motori diesel aspirati e sovralimentati dei maggiori costruttori europei, giapponesi e americani in linea con le raccomandazioni del manuale di uso e manutenzione per l'utente
- Trasporto su strada leggero e pesante
- Settori non stradali, tra cui: cantieristica, industria mineraria/estrattiva e agricoltura

Specifiche e approvazioni

Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni dei costruttori:
MB-Approval 228.3
MTU Oil Category 1

Questo prodotto è raccomandato dalla ExxonMobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:

Questo prodotto è raccomandato dalla ExxonMobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:

RENAULT TRUCKS RD

RENAULT TRUCKS RD-2

VOLVO VDS-2

ACEA A2

ACEA B2

ACEA E3

API CF

API CF-4

API CG-4

Questo prodotto incontra o supera i requisiti di:

API SJ

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	
Grado	SAE 15W-40
Ceneri solfatate, % in peso, ASTM D 874	1,1
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	230
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s, ASTM D 445	14,5
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s, ASTM D 445	106
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-27
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	9,7
Indice di viscosità, ASTM D 2270	140
Peso specifico, 15 C/15 C, ASTM D 4052	0,881
Simulatore di avviamento a freddo, viscosità apparente a -20°C, mPa.s, ASTM D 5293	6150

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

06-2020

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

Xtro

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All
Rights Reserved