

Mobil Extra 4T

Lubrificante semisintetico per motori 4T di moto e scooter

Descrizione

Il Mobil Extra 4T è un lubrificante per motori a 4 tempi formulato per fornire eccezionali prestazioni nei motori sia di moto che di scooter. E' inoltre particolarmente indicato per la lubrificazione del cambio e del pacco frizione di moto a 4 tempi.

L'utilizzo di questo prodotto è raccomandato per motori ad alte prestazioni.

Sfruttando la tecnologia Mobil sulle basi sintetiche, il Mobil Extra 4T garantisce prestazioni decisamente superiori ai prodotti minerali convenzionali: infatti assicura un'ottima fluidità a basse temperature per le partenze a freddo mentre, a caldo, grazie alla bassa volatilità delle basi, consente di ridurre i consumi di lubrificante.

Il pacchetto di additivi garantisce un'eccezionale pulizia del motore ed un'ottima protezione contro l'usura dei componenti meccanici anche nelle più severe condizioni di esercizio.

Prerogative

Il Mobil Extra 4T 15W-40 assicura:

- eccezionali proprietà antiusura
- elevata detergenza-disperdenza
- ottima fluidità a bassa temperatura
- eccellente resistenza all'ossidazione
- bassa volatilità

L' uso del Mobil Extra 4T 15W-40 consente quindi di ottenere i seguenti benefici:

- maggiore durata e pulizia del motore
- rapidi avviamenti a freddo
- minori consumi di olio

Applicazioni

Il Mobil Extra 4T è consigliato per l'utilizzazione in tutte le moto e gli scooter con motori a 4 tempi.

Il Mobil Extra 4T è raccomandato in tutti i casi in cui si verificano condizioni operative particolari, come ad esempio lo "stop and go" del traffico di città, che richiedano quindi eccezionali caratteristiche al lubrificante.

Livelli di qualità e specifiche

Il Mobil Extra 4T supera la specifica API SJ garantendo un'ottima protezione del motore. Il Mobil Extra 4T soddisfa inoltre i requisiti della classificazione CCMC G5/PD2.

| | |
|---------|--------|
| API | SJ/CF |
| CCMC | G5/PD2 |
| ACEA-98 | A3, B3 |

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)

| | |
|---|---------|
| Gradazione SAE | 15W-40 |
| Viscosità cinematica cst 40°C | 107 |
| Viscosità cinematica cSt 100°C | 14.7 |
| Stabilità al taglio Viscosità cSt 100°C | 13.4 |
| Viscosità MRV P -20°C | 102/<35 |
| Indice di Viscosità | 142 |
| Punto di scorrimento °C | -30 |
| Punto di infiammabilità °C | 218 |

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.

EXTRA4T.DOC
Marzo '99