Mobilube LS 85W-90

Lubrificante minerale per differenziali autobloccanti

Descrizione

Il Mobilube LS 85W-90 è un lubrificante formulato con basi di elevata qualità ed uno speciale pacchetto di additivi che lo rendono ideale per la lubrificazione di tutti i tipi di trasmissione ipoidi di autovetture, inclusi i differenziali autobloccanti a lamelle.
Possiede una ottima stabilità termico-ossidativa che ne consente l'impiego sia in condizioni di carichi elevati che ad elevate temperature.

Prerogative

Il Mobilube LS 85W-90 garantisce le seguenti prerogative:

- Previene la rumorosità del differenziale in caso di sterzate molto strette.
- Abbassa la temperatura dell' olio
- Garantisce una ottima lubrificazione anche in condizioni di funzionamento estreme come alte temperature o carichi meccanici elevati
- Incontra tutte le specifiche richieste per la lubrificazione degli ingranaggi ipoidi
- Assicura una lunga durata della carica d'olio
- Utilizzabile per il rodaggio, i rabbocchi e per lunghi intervalli di ricambio della carica

Il Mobilube LS 85W-90 possiede inoltre le seguenti proprietà :

- Il coefficiente di attrito del Mobilube LS 85W-90 è stato calcolato sia in funzione delle specifiche di lubrificazione richieste dai differenziali che del coefficiente di attrito dei differenziali autobloccanti
- Le ottime proprietà lubrificanti prevengono l' usura e riducono le perdite per slittamento.
- Eccellente resistenza all' ossidazione e alle alte temperature (fino a 150°C) prevenendo la formazione di condensa
- Ottima protezione contro la ruggine anche in caso di soste prolungate.
- Previene la formazione di schiuma
- Compatibile con le comuni guarnizioni.

Applicazioni

Il Mobilube LS 85W-90 è raccomandato per tutti differenziali autobloccanti di autovetture, di automezzi commerciali e di macchine di cantiere quando sia richiesto un prodotto a livello API GL5.

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.
Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)

Gradazione SAE	85W-90
Viscosità cinematica cSt a 40°C	155
cst a100°C	15.14
Indice di viscosità	97
Punto di scorrimento °C	-27
Punto di infiammabilità °C	200

Approvazioni
- **API GL5**
- **ZF TE-ML 05**

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.