

z x v Racing 2T

Lubrificante completamente sintetico per motori due tempi

Descrizione

Il z x v Racing 2T è un lubrificante totalmente sintetico che rappresenta il punto di arrivo della ricerca Mobil nel campo della lubrificazione dei motori a 2 tempi ad altissime prestazioni.

Il z x v Racing 2T nasce da basi sintetiche libere da paraffine che, unite all'utilizzo di un sistema di additivi tecnologicamente all'avanguardia, garantisce una eccezionale protezione del motore e risulta particolarmente adatto per motori ad altissime prestazioni, operanti in condizioni di esercizio esasperate.

Il z x v Racing 2T non lascia depositi in camera di combustione e sulle candele eliminando il problema delle combustioni anomale dovute alla preaccensione della miscela. Il prodotto garantisce quindi un elevato standard di pulizia del motore; inoltre il z x v Racing 2T eliminando la fumosità degli scarichi garantisce l'assenza di "intasamenti" e incrostazioni della marmitta. Infine attraverso l'utilizzo del z x v Racing 2T si possono evitare le incrostazioni sul pistone, sulla valvola di scarico e all'interno delle gole delle fasce elastiche, assicurando una costanza di prestazioni nel tempo anche per motori che operino in condizioni estreme. Le prove motoristiche confermano la superiorità del z x v Racing 2T in diversi tipi di applicazioni, in particolare per motori ad altissime prestazioni operanti nelle più severe condizioni di esercizio.

Il z x v Racing 2T è prediluito per facilitare la miscelazione con la benzina; comunque il prodotto può essere utilizzato anche in moto dotate di circuito di lubrificazione separato.

Prerogative

L'utilizzo del z x v Racing 2T offre i seguenti vantaggi:

- Massima protezione del motore contro l'usura
- Eccezionale pulizia del motore che permette l'allungamento della vita delle valvole e delle candele
- Assenza di fumosità

- Ottimizzazione dell'efficienza della carburazione grazie all'assenza di preaccensione della miscela
- Maggiore affidabilità dei motori a prestazioni estreme

Applicazioni

Il z x v Racing 2T è raccomandato per la lubrificazione di moto con motori 2 tempi ad alte prestazioni.

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato, non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)

Viscosità cinematica, cSt a 40°C	53
cSt a 100°C	9,0
Viscosità Brookfield, cP a -10°C	940
Ceneri solfatate (peso in %)	0,25
Punto di scorrimento, °C	- 42
Punto di infiammabilità, °C	120

Livelli di qualità

API	TC
JASO	FC
SAE	J1536 grado 2

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.

M1R2T.DOC
Novembre 2001