

z x v Racing 4T

Lubrificante completamente sintetico per motori 4 tempi di motocicli

Descrizione

Il z x v Racing 4T è il lubrificante totalmente sintetico tecnologicamente più avanzato per motori a 4 tempi e gruppi cambio-frizione di moto ad alte prestazioni e da gran turismo.

Il z x v Racing 4T, formulato con basi sintetiche libere da paraffine, è particolarmente adatto per motori ad altissime prestazioni, operanti nelle più severe condizioni di esercizio. Infatti grazie al basso coefficiente di attrito attraverso l'utilizzo del z x v Racing 4T si può sfruttare integralmente la potenza erogata dal motore.

Il z x v Racing 4T garantisce una protezione eccezionale del motore, superiore a quella offerta dagli oli convenzionali, soprattutto a temperature estreme. Il z x v Racing 4T rimane fluido anche a temperature inferiori a -35°C assicurando facilità di avviamento a freddo e garantendo protezione contro l'usura durante le fasi critiche di riscaldamento del motore. Inoltre le eccellenti proprietà chimico-fisiche delle basi sintetiche garantiscono la massima protezione alle temperature alle quali gli altri oli iniziano ad ossidarsi e a degradarsi.

Le prove condotte confermano che il z x v Racing 4T garantisce una protezione eccezionale contro i depositi nel motore, la corrosione e l'usura, particolarmente nelle più severe applicazioni.

Prerogative

La combinazione tra basi totalmente sintetiche e tecnologia di additivazione di proprietà della Mobil, consente al z x v Racing 4T di offrire le seguenti prestazioni su motori a 4 tempi di moto:

- Eccezionale protezione contro l'usura
- Insuperate proprietà di detergenza e di disperdenza
- Avviamenti più rapidi a freddo
- Massima protezione ad alta temperatura
- Minor consumo di carburante e di olio
- Minori depositi
- Eccellente controllo delle emissioni

- Maggiore affidabilità su motori di moto da competizione
- Minore fumosità allo scarico

Applicazioni

Il z x v Racing 4T è stato sviluppato per essere usato in tutti i tipi di motori a 4 tempi di moto.

Il z x v Racing 4T è particolarmente raccomandato per i motori ad elevate prestazioni, inclusi quelli sovralimentati.

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)

Gradazione di viscosità SAE	15W-50
Viscosità cinematica, cSt a 40°C	114
cSt a 100°C	17,5
Viscosità CCS, P a -15°C	25
Viscosità MRV, P a -20°C	<35
Stabilità al taglio, cSt a 100°C	17,1
Indice di viscosità	168
Punto di scorrimento, °C	- 54
Punto di infiammabilità, °C	236
TBN, mg KOH/g	12,0

Livelli di qualità

ACEA	A3/B3, B4
JASO	MA
API	SJ/CF
CCMC	G4

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.

M1R4T.DOC
Maggio 2001