

Mobil Super 2T

Lubrificante per motori due tempi

Descrizione

Il Mobil Super 2T è un lubrificante di alta qualità ideato per la lubrificazione di motocicli con motori a 2 tempi.

Il Mobil Super 2T è formulato da basi minerali di qualità superiore che, unite ad un sistema di additivi specifico, garantiscono una buona protezione contro le incrostazioni sul pistone, sulla valvola di scarico e all'interno delle gole delle fasce elastiche. La resistenza all'ossidazione e alla degradazione termica del Mobil Super 2T è elevata e quindi il prodotto garantisce una buona protezione contro l'usura e la corrosione.

Prerogative

L'utilizzo del Mobil Super 2T offre i seguenti vantaggi:

- Allungamento della vita del motore grazie alla buona protezione contro l'usura e la formazione di depositi
- Prevenzione della formazione di depositi incombusti che garantisce l'allungamento della vita delle valvole e delle candele
- Utilizzo più efficiente del carburante grazie all'eliminazione di preaccensioni della miscela

Applicazioni

Il Mobil Super 2T è raccomandato per la lubrificazione di motocicli con motori 2 tempi.

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)

Viscosità cinematica, cSt a 40°C	64
cSt a 100°C	8,9
Viscosità Brookfield, cP a -10°C	2.600
Ceneri Solfatate, (peso in %)	0,11
Indice di viscosità	113
Punto di scorrimento, °C	- 15
Punto di infiammabilità, °C	132

Livelli di qualità

API	TC
JASO	FB
SAE	J1536 grade N 2

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.

SUPER2T.DOC
Novembre 01