

Mobil Super S 15W-40

Olio motore multigrado semisintetico per autovetture benzina e diesel

Descrizione

Il Mobil Super S è un olio motore semisintetico di gradazione SAE 15W-40, formulato per fornire eccezionali prestazioni nei motori a benzina o gasolio di autovetture, furgoni ed autocarri leggeri. E' particolarmente indicato per motori ad alte prestazioni, quali quelli sovralimentati, e supera tutte le specifiche dei maggiori costruttori automobilistici. Sfruttando la tecnologia Mobil sulle basi sintetiche, il Mobil Super S garantisce prestazioni decisamente superiori ai prodotti minerali convenzionali, infatti assicura un'ottima fluidità a basse temperature per le partenze a freddo ed una bassa volatilità che consente di ridurre i consumi di lubrificante. Il pacchetto di additivi garantisce un'eccezionale pulizia del motore ed un'ottima protezione contro l'usura dei componenti meccanici anche in condizioni estreme di esercizio.

Prerogative

Il Mobil Super S 15W-40 ha le seguenti caratteristiche:

- eccezionali capacità antiusura e detergenza-disperdenza .
- ottima fluidità a bassa temperatura
- eccellente resistenza all'ossidazione.
- bassa volatilità

L' uso del Mobil Super S 15W-40 consente quindi i seguenti benefici:

- maggiore durata e pulizia del motore
- rapidi avviamenti a freddo
- minori consumi di olio
- vasto campo di applicazione.

Applicazioni

Il Mobil Super S è consigliato per l'utilizzo in tutte le autovetture a benzina o gasolio, aspirate o turbocompresse, con o senza marmitta catalitica.

Può anche essere impiegato nella lubrificazione di furgoni ed autocarri leggeri.

Il Mobil Super S è raccomandato in tutti i casi in cui si verifichino condizioni operative particolari e si richiedano eccezionali caratteristiche al lubrificante.

Il Mobil Super S incontra i requisiti delle Specifiche VW 501/505.

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)

Gradazione di viscosità SAE	15W-40
Viscosità cinematica cst 40°C	107
Viscosità cinematica cSt 100°C	15.0
Indice di Viscosità	145
Punto di scorrimento °C	-33
Punto di infiammabilità °C	216

Livelli di qualità

API	SJ/CF
ACEA-98	A3,B3
VW	501/505
MB	229.1

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.