



Mobil Super 3000 Formula P 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Italy

Olio motore ad alte prestazioni

Descrizione

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 è un olio motore a basso tenore di ceneri ed alte prestazioni studiato per prolungare la durata e mantenere l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni allo scarico nelle automobili sia diesel che a benzina.

Prerogative e benefici

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 fornisce un'eccellente protezione dall'usura alle alte e basse temperature e una migliore pulizia del motore.

Le principali caratteristiche e benefici includono:

- La formulazione a basso tenore di ceneri, di fosforo e di zolfo contribuisce a prolungare la durata e a mantenere l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni nei motori diesel e a benzina.
- Totalmente compatibile con la maggior parte dei filtri antiparticolato diesel e dei convertitori catalitici.
- Contribuisce al risparmio di carburante (conformemente ad ACEA C2).
- Le eccellenti caratteristiche alle basse temperature per un avviamento affidabile in climi freddi garantiscono la protezione del motore e dell'impianto elettrico.
- Alte prestazioni nella protezione dall'usura.
- I detergenti attivi, che riducono i depositi e la formazione di morchie, consentono una lunga durata e una pulizia ottimale del motore .

Applicazioni

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 è raccomandato per numerosi motori moderni, in particolare i motori a benzina ad alte prestazioni, i turbo-diesel a iniezione Common Rail ed altri motori diesel, che si trovano in automobili, SUV e furgoncini di ultima generazione.

Non raccomandato per motori a 2 tempi o aeronautici, salvo specifica approvazione del costruttore.

Specifiche e approvazioni

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 incontra o supera i requisiti delle seguenti specifiche dell'industria:	
ACEA	C2
API	SN

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 dispone delle seguenti approvazioni dei costruttori:	
Peugeot/Citroën Automobiles	B71 2290

Caratteristiche tipiche

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30	
Viscosità, ASTM D 445	
cSt a 40 °C	60
cSt a 100 °C	10.5
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	0.7
Fosforo	0,08
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	226

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30	
Densità a 15°C, kg/l, ASTM D4052 4052	0,85
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-39

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede (MSDS) sono disponibili su richiesta presso il customer service o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegaso ed il nome Mobil Super sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

09-2019

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved