

Vacmul 03 D

Olio da taglio intero per operazioni di finitura

Descrizione

Il Vacmul 03D è un olio da taglio intero molto fluido, esente da cloro, formulato con delle basi minerali altamente raffinate e additivi specifici untuosanti, antiusura, che garantiscono un buon potere refrigerante. Il Vacmul 03D può essere ulteriormente fluidificato con oli a viscosità inferiore, per eseguire delle operazioni particolari.

Applicazioni

Il Vacmul 03D è raccomandato in tutte quelle operazioni di finitura che richiedono un prodotto molto fluido ed esattamente: rettifica, lappatura, superfinitura e tutte le operazioni di abrasione con l'olio. Può essere impiegato anche miscelandolo con del Mobil Velocite n° 3 o Genrex 56 (concentrazione massima del 75%). E' raccomandato in tutte quelle operazioni in cui è richiesto un'olio fluido ed untuoso: finitura di precisione, foratura profonda.

Benefici

I principali benefici derivanti dall'impiego del Vacmul 03D si possono riassumere in:

- Ottima finitura superficiale e rispetto delle tolleranze dimensionali
- Aumento della produttività
- Facile decantazione e rimozione dei residui o polverino di lavorazione
- Ridotti consumi specifici
- Assenza di odore
- Assenza di cloro

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Sicurezza e Igiene del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

Vacmul 03D

Caratteristiche Tipiche (valori medi indicativi)

Prove	Metodo	
Colore	Visivo	Marrone chiaro
Densità a 15°C	ASTM D1298	0.849
Viscosità a 40 °C, cSt	ASTM D445	8.3
Viscosità a 100 °C, cSt	ASTM D445	2.2
Indice di viscosità	ASTM D2270	139
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D92	120
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-9

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.