

# Vacmul A6

Olio intero da taglio non corrosivo per operazioni di rettifica

## Descrizione :

Il Vacmul A6 è un olio intero di elevate prestazioni di colore scuro, esente da Zolfo indicato principalmente per la lavorazione di rettifica di scanalatura delle punte elicoidali, rettifica di utensili come maschi, frese ecc.

## Applicazioni

Il Vacmul A6 è raccomandato dai principali costruttori di utensili da taglio per l'operazione di rettifica di scanalatura delle punte elicoidali, maschi, frese ecc.

Esso sarà inoltre indicato per tutta una serie di operazioni anche gravose di materiali ferrosi e non ferrosi come filettatura e maschiatura in particolare per basse velocità di taglio.

Il Vacmul A6 è inoltre indicato per applicazioni idrauliche quando si teme che eccessive perdite di olio idraulico possano inquinare la carica di olio da taglio e comprometterne le prestazioni.

## Benefici :

I principali benefici derivanti dall'impiego del Vacmul A6 si possono riassumere in :

- Raccomandato dai principali costruttori di utensili.
- Certezza dell'applicazione
- Ottima finitura superficiale e rispetto delle tolleranze dimensionali.
- Minori scarti.
- Aumento della durata dell'utensile
- Possibilità di impiego come olio idraulico e di lubrificazione.
- Eliminazione dei problemi di contaminazione del fluido da taglio da parte dell'olio idraulico.
- Ampio spettro di lavorazioni possibili.
- Non corrosivo nei confronti di leghe non ferrose

## Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

## Caratteristiche Tipiche (valori medi indicativi)

Prove	Metodo ASTM	
Colore ASTM	D1500	6
Massa Volumica a 15 °C	D1298	0.876
Viscosità a 40 °C	D445	25
Additivazione	n.a.	MEP-Materia Grassa

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.