

## RATAKLEEN P 100

### Solvente isoparaffinico per sgrassaggio industriale multimetal

#### Descrizione

Prodotto solvente per sgrassaggio industriale, multimetal.

Il **RATAKLEEN P 100** è uno sgrassante di impiego generale nei processi di lavaggio dei pezzi meccanici nelle fasi interoperazionali o a valle delle lavorazioni meccaniche.

E' costituito da idrocarburi a natura completamente isoparaffinica ed è totalmente privo di odore.

Rimuove completamente gli olii, i grassi ed in generale tutte le sostanze apolari.

#### Modalità di applicazione

Il prodotto può essere applicato per immersione, a spruzzo o a pennello da temperatura ambiente sino a 50° C; l'impiego del prodotto per lavaggio in fase vapore o a temperature prossime al punto di infiammabilità implica l'utilizzo di sistemi adeguati, quali ad esempio, lavatrici in grado di operare sottovuoto.

Maneggiare il prodotto con precauzione lontano da fiamme libere o superfici incandescenti.

#### Vantaggi

- Elevata punto di infiammabilità.
- Elevato potere detergente.
- Idoneo per applicazioni su tutti i metalli
- Assenza di odori

#### Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto negli imballi originali chiusi in magazzino coperto ed adeguatamente aerato a temperature comprese tra i +5 e i +40° C.

Il prodotto se correttamente conservato mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore ai due anni.

Disporre del prodotto esausto secondo le normative in vigore.

#### Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Aspetto	---	Liquido/Limpido	LF
Densità a 15°C	Kg/l	0,789	ASTM D 1298
Viscosità a 25°C	mm/s	1,9	ASTM D 445 LF
Infiammabilità PM	°C	75	ASTM D 93
Idrocarburi aromatici	ppm	assenti	L.F.
Intervallo di ebollizione	°C	199-257	L.F.

LF: Laboratorio FUCHS