

RENOLIT ZT 2

Grasso multifunzionale

Descrizione

Il **RENOLIT ZT 2** è un grasso multifunzionale di elevata qualità formulato con oli minerali altamente raffinati, saponi di litio/zinco e specifici additivi.

Applicazioni

Il **RENOLIT ZT 2**, grazie alle sue caratteristiche formulative, è ideale per la lubrificazione in presenza di acqua anche ad alto contenuto salino; è quindi specifico per cuscinetti volventi, coppie di rinvio elicoidali di motori marini e pompe sommerse.

In generale il **RENOLIT ZT 2** può essere impiegato per la lubrificazione di cuscinetti volventi e piani di macchinario di ogni genere: macchine utensili, macchine tessili, veicoli rotabili, etc.

Si sconsiglia la miscelazione di grassi di diversa tipologia che possono manifestare incompatibilità reciproca e differente comportamento reologico.

Vantaggi

- Multifunzionale
- Basso coefficiente di attrito
- Eccellente resistenza all'azione dilavante dell'acqua
- Protezione sicura dagli effetti corrosivi (acqua di mare)

Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto in imballi originali chiusi in magazzino a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Il prodotto correttamente conservato (nei propri contenitori originali e mai aperti) mantiene le sue caratteristiche inalterate per un periodo di almeno tre anni. Conferire il prodotto al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati in ottemperanza delle norme vigenti.

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Colore/Aspetto	---	Bianco/Pomatoso	---
Addensante	---	Litio/Zinco	---
Gradazione	NLGI	2	DIN 51 818
Penetrazione lavorata (60 colpi a 25°C)	mm/10	265÷295	ASTM D 217
Punto di goccia	°C	140	ASTM D 556
Resistenza al dilavamento	peso	3	ASTM D 1264
Test 4 sfere	N	2000	ASTM D 2509
Corrosione EMCOR	---	0	IP 220
Campo temperature di esercizio	°C	-30/+130	---