

**Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40**

Mobil Commercial Vehicle Lube, Italy

Olio per motori di veicoli commerciali leggeri

Descrizione prodotto

Questo prodotto è un olio semi-sintetico per motori che fornisce una lunga durata del motore e un'eccellente protezione contro morchie ed usura.

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 fornisce un'eccellente lubrificazione dei motori diesel e a benzina nelle condizioni di guida gravose che generalmente si riscontrano in città. Questo prodotto è raccomandato dalla ExxonMobil per i motori europei di un'ampia gamma di tradizionali veicoli commerciali leggeri.

Prerogative e benefici

Questo prodotto è formulato con oli base ad alte prestazioni e un'additivazione bilanciata superiore per fornire prestazioni del motore ottimali sia nei moderni che nei vecchi modelli di motori diesel e a benzina. I principali benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Maggiore stabilità termica e all'ossidazione	Contribuisce a ridurre la formazione di morchie, depositi e assicura una lunga durata di olio e motore
Migliore protezione antiusura	Contribuisce ad assicurare una lunga durata di componenti e motore
Controllo dei depositi sui pistoni all'avanguardia	Contribuisce a tenere puliti i motori riducendo i costi di manutenzione e assicurando una lunga durata del motore
Gestione della fuliggine all'avanguardia per controllare l'aumento della viscosità, la formazione di morchie e la pressione del filtro	Contribuisce a migliorare la protezione del motore per una lunga durata
Migliore pompabilità alle basse temperature	Rapido avviamento con ridotta usura in climi a basse temperature

Applicazioni

ExxonMobil raccomanda Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 per condizioni di guida impegnative:

- Precedenti tecnologie dei motori
- Benzina e diesel senza filtri antiparticolato diesel (DPF)
- Autocarri per trasporto leggero e furgoni
- Condizioni operative normali od occasionalmente impegnative

Specifiche e approvazioni

Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:
VW 501 01
VW 505 00

Questo prodotto è raccomandato per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:

MB-Approval 229.1

Questo prodotto incontra o supera i requisiti di:

API SN PLUS

ACEA A3/B3

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	
Grado	SAE 10W-40
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92	234
Ceneri solfatate, % in peso, ASTM D 874	0,9
Simulatore di avviamento a freddo, viscosità apparente a -25°C, mPa.s, ASTM D 5293	5400
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s, ASTM D 445	95
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s, ASTM D 445	14,2
Densità a 15,6°C, g/ml, ASTM D 4052	0,87
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	9,9
Indice di viscosità, ASTM D 2270	155
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-33

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

08-2020

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved